

Откосы слева										
Продольный профиль	L=285									
Элементы в плане										
Тротуары слева	0,895 - 1,034, (139 м), а/д, ш. 10 м									
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева										
Дорожная разметка слева	12 0,895 0,903 (8 м)	17 0,903 - 0,930, (27 м)	12 0,930 - 0,976, (46 м)	12 0,980 - 1,021, (41 м)	17 1,118 - 1,138, (20 м)	12 1,138 - 1,180, (42 м)	17 1,180 - 1,222, (42 м)	12 1,222 - 1,264, (42 м)	17 1,264 - 1,306, (42 м)	12 1,306 - 1,348, (42 м)
Видимость в обратном направлении										

ул. Энергетиков (от путепровода до ул. Партизан Заполярья)
от путепровода
0,900-1,200



Видимость в прямом направлении															
Дорожная разметка справа	Осевая линия	12 0,895 0,899 (4 м)	11 0,899 - 0,924, (25 м)	11 0,924 - 0,950, (26 м)	11 0,950 - 0,966, (16 м)	11 0,966 0,976 (10 м)	11 0,981 0,991 (10 м)	17 0,991 - 1,010, (19 м)	11 1,010 - 1,032, (22 м)	17 1,032 - 1,054, (22 м)	17 1,054 - 1,076, (22 м)	17 1,076 - 1,098, (22 м)	11 1,098 - 1,119, (21 м)	11 1,119 1,129 (10 м)	11 1,129 - 1,180, (51 м)
	1-я от осевой	12 0,895 0,899 (4 м)	17 0,899 - 0,925, (26 м)	12 0,925 - 0,950, (25 м)	17 0,950 - 0,972, (22 м)	12 0,972 0,976 (4 м)	12 0,980 0,984 (4 м)	17 0,984 - 1,011, (27 м)	12 1,011 - 1,050, (39 м)	17 1,050 - 1,065, (15 м)	12 1,065 - 1,082, (17 м)	12 1,082 - 1,096, (14 м)	17 1,096 - 1,111, (15 м)	12 1,111 - 1,129, (18 м)	12 1,129 - 1,180, (51 м)
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа															
Тротуары справа															
Откосы справа															